


SANKO CP標準平歯車

CP 2.5 ~20



形状: B

| 共通仕様 | |
|------|-----------------|
| 精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | S45C |

※黒染処理は施していません

| | カタログ品番 | ピッチ | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD | 歯先円直径 OD | ボス径 BD | 歯幅 W | ボス長さ BW | ボス全長 BL | 穴径 d | 質量 kg |
|-----------|------------|-------|----|--------|--------------|-------------|-----------|---------|------------|------------|---------|----------|
| 受注生産品 | MSCP2.5-20 | CP2.5 | 20 | B | 15.92 | 17.51 | 13 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.022 |
| | MSCP2.5-25 | CP2.5 | 25 | B | 19.89 | 21.49 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.034 |
| | MSCP2.5-30 | CP2.5 | 30 | B | 23.87 | 25.46 | 21 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.054 |
| | MSCP2.5-40 | CP2.5 | 40 | B | 31.83 | 33.42 | 28 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0.098 |
| 標準品 | MSCP5-20 | CP5 | 20 | B | 31.83 | 35.01 | 25 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.14 |
| | MSCP5-25 | CP5 | 25 | B | 39.79 | 42.97 | 32 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.22 |
| | MSCP5-30 | CP5 | 30 | B | 47.75 | 50.93 | 38 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.33 |
| | MSCP5-40 | CP5 | 40 | B | 63.66 | 66.85 | 45 | 15 | 15 | 30 | 10 | 0.54 |
| | MSCP10-20 | CP10 | 20 | B | 63.66 | 70.03 | 50 | 30 | 20 | 50 | 13 | 0.99 |
| | MSCP10-25 | CP10 | 25 | B | 79.58 | 85.94 | 60 | 30 | 20 | 50 | 18 | 1.49 |
| | MSCP10-30 | CP10 | 30 | B | 95.49 | 101.86 | 75 | 30 | 20 | 50 | 18 | 2.26 |
| | MSCP10-40 | CP10 | 40 | B | 127.32 | 133.69 | 80 | 30 | 20 | 50 | 18 | 3.66 |
| 受注生産品 | MSCP15-20 | CP15 | 20 | B | 95.49 | 105.04 | 75 | 50 | 27 | 77 | 22 | 3.52 |
| | MSCP15-25 | CP15 | 25 | B | 119.37 | 128.92 | 100 | 50 | 27 | 77 | 25 | 5.76 |
| | MSCP15-30 | CP15 | 30 | B | 143.24 | 152.79 | 110 | 50 | 27 | 77 | 25 | 8.04 |
| | MSCP20-20 | CP20 | 20 | B | 127.32 | 140.06 | 100 | 60 | 30 | 90 | 25 | 7.5 |
| | MSCP20-25 | CP20 | 25 | B | 159.15 | 171.89 | 130 | 60 | 30 | 90 | 30 | 12 |
| MSCP20-30 | CP20 | 30 | B | 190.99 | 203.72 | 150 | 60 | 30 | 90 | 30 | 17.2 | |

※ご希望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。